LUXVISION

E.C.D. HD 3 em 1

AHD | HDTVI | ANALÓGICO

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

A nova linha ECD HD 3 em 1, foi concebida buscando a integração com as principais tecnologias do mercado (AHD, HDTVI e Analógica), proporcionando muito mais flexibilidade e qualidade nos projetos de CFTV.

Modelo: LVC5280B3

| Especificações | |
|---|---|
| Sensor de imagem | 1/4″ |
| Formato de vídeo | AHD / HDTVI/ Analógico (NTSC) |
| Pixels efetivos | 1280 (H) x 720 (V) (AHD / HDTVI) |
| Resolução real | 1 Mega Pixel HD (720p) / 960H modo analógico |
| Iluminação mínima | 0 Lux (IR ligado 0.1 desligado) |
| Número de LEDs | 12 |
| Alcance do infravermelho | 20m |
| AGC (controle automático de ganho) | Automático |
| AWB (controle automático de branco) | Automático |
| Obturador eletrônico | 1/60 ~ 1/100.000s |
| BLC (compensação de luz de fundo) | Automático |
| Correção gama (compensação para monitor CRT) | 0,45 |
| Sistema de sincronização | Interna |
| Íris | Eletrônica |
| Sinal ruído | ≥ 62dB |
| Day&Night | Automático |
| Tipo de lente | 2,8mm |
| Saída de vídeo | 75Ω(BNC) |
| Conexões | |
| Saída de Vídeo | BNC Fêmea |
| Alimentação | Conector P4 Fêmea |
| Conexões elétricas | |
| Consumo Máximo de Corrente | Máx 500mA |
| Consumo Máximo de Potência | 2,7 W |
| Tensão | 12VDC |
| Proteção Antissurto | 500 V (Vídeo e alimentação) |
| Características Mecânicas | |
| Dimensões (L x A x C) | 70mm(L) x 70mm(A) x 154mm(C) |
| Peso | 300g |
| Cor Case | Branco |
| Tipo Case / Material | Bullet/ Metal |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Local de Instalação | Interno / Externo |
| Caracteristicas Ambientais | |
| Temperatura de Armazenamento | -10ºC ~ +50ºC |
| Temperatura de Operação | -10ºC ~ +50ºC |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 20% a 90% RH |
| Umidade Relativa de Operação | 20% a 90% RH |

Para seleção de tecnologias, conheça também o All Control HD

Suporte ao cliente - Chat Online

www.luxvision.com.br/portal-do-cliente