

Principais Características

- DIGITAL 1/2.8" c/ ICR
- 2.0 Mega Pixels (1080p)
- Zoom Óptico 30x / Digital 16x
- Alcance IR de até 150m
- Multi-Streaming - H.265
- 3D DNR / D-WDR / BLC / ONVIF
- Áudio / Alarme
- Interno/Externo (IP66)



Especificações

Câmera	
Sensor de imagem	1/2.8" escaneamento progressivo, sensor DIGITAL
Iluminação min.	0.01lux(Color), 0lux(IR on)
Lente	4.7mm ~141mm, 30X Zoom óptico / 16X Zoom Digital
Abertura	F1.5W F4.0T
IR	8x IR LED, 4x Laser
Alcance do IR	150m
Smart IR	Suporta
Shutter	Auto/Manual, 1/3~1/10000s
Dia/Noite	Filtro IR, troca automática
WDR	WDR&DWDR
DNR	2D/3D DNR
Starlight	Suporta
PTZ	
Pan	360° contínuos
Velocidade do Pan	0.1°~240°/S
Tilt	0°-90° (Auto Flip)
Velocidade do Tilt	0.1°~180°/s
Zoom proporcional	Velocidade de rotação pode ser ajustada automaticamente de acordo com o zoom
No. de presets	255
Recuperação após perda de energia	Suporta
Patrulha	32x
Pattern	8x

Park Action	Preset/Patruckha/Pattern/Auto Pan/Auto scan
Display PTZ	ON/OFF
Compressão	
Compressão de vídeo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Perfil H.264	Básico/Principal/Avançado
Perfil H.265	Principal
VBR	11 Kbps~15 Mbps
Multi-streaming	Suporta
Compressão de áudio	G.711A
ABR	64 Kbps
Imagem	
Resolução máxima	1080P(1920 × 1080)
Taxa de frames	60Hz:60fps 1080P(1920 × 1080) 60fps 960P(1280 × 960),60fps 720P(1280 × 720)
Sub Stream	60Hz:60fps D1(704 × 480),60fps CIF(352 × 240)
Terceiro Stream	50Hz:50fps CIF(352 × 288) 60Hz:60fps CIF(352 × 240)
Ajuste de imagem	Brilha/Contraste/Saturação/Matiz/Nitidez
BLC	Suporta
HLC	Suporta
ROI	Suporta
Defog	Suporta
Rede	
Armazenamento	NAS(NFS/CIFS)
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Eventos	Detecção de movimento e oclusão
Funções inteligentes	Intrusão, linha cruzada, invasão de área, detecção de bagagem, detecção de remoção de objeto e mover com velocidade proibida
Compatibilidade	Onvif 2.4,Perfil S, CGI
Segurança	Autenticação de usuário, filtro de IP, máscara de privacidade
Dispositivos móveis	iPhone, iPad, Android
Interface	
Interface de comunicação	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Armazenamento interno	Slot Micro SD/SDHC/SDXC embutido, até 128GB
Áudio I/O	1/1
Alarme I/O	1/1
BNC	Suporta
Botão de reset	Não suporta
Geral	
Condições de operação	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidade 95% ou menor (não-condensado)
Alimentação	AC24V
POE	PoE (802.3af)
Consumo (PoE)	MAX. 30W
Proteção	IP66
Anti-vandalismo	Não suporta
Dimensões	Φ237(mm)×335(mm)
Peso	5.2KG